Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

強化硬質

ねじ口試験管＜ST＞

密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。
キャップをしたままでの遠心分離が可能。

ST-15M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞



商品縮尺図

ご注文コード：**119308**

販売価格：**438**円／組

■商品内容・規格

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

ガラス本体	単品コード	外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.	キャップ口径 O.T.D	容量	1本の重量	底型	キャップNo.
試験管本体	119004	15	150	1.2	8	-	15	18.2	丸底	1

色
無色

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.	適合サイズ	適合キャップ
キャップ	308090	KC-1 フェノール黒キャップ	-	No.1	ST-13M・ST-15S・ST-15M	-

パッキング材質	キャップ材質
-	フェノール樹脂

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
パッキング	308260	ST-13M・15S・15M用フッ素PTFE／シリコーンパッキン	-	-

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
C/KC-1用(11.8φ・1.5t)	-	フッ素PTFE/シリコーン	-

■その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円／個)
308270	ST-13M・15S・15M用ブチルパッキン	34
308080	C-1メラミン白ｷｬｯﾌﾟ	64
308090	KC-1フェノール黒キャップ	87
308230	ST-13M・15S・15M用シリコーンパッキン	40
308250	ST-13M・15S・15M用フッ素PTFE／ニトリルパッキン	83

■その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円／個)
308260	ST-13M・15S・15M用フッ素PTFE／シリコーンパッキン	141

■その他の組み合わせ

商品コード	商品名	価格(円／個)
119004	ST-15M本体のみ	210
119182	ST-15M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ＞	308
119218	ST-15M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	314
119233	ST-15M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	357
119248	ST-15M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	415
119323	ST-15M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	331
119278	ST-15M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	337
119293	ST-15M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	380