Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

強化硬質

ねじ口試験管＜ST＞

密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。
キャップをしたままでの遠心分離が可能。

ST-16.5L＜穴あきﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ＞



商品縮尺図

ご注文コード：**119406**

販売価格：**361**円／組

■商品内容・規格

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

ガラス本体	単品コード	外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.	キャップ口径 O.T.D	容量	1本の重量	底型	キャップNo.
試験管本体	119006	16.5	160	1.2	11	8	20	21.7	丸底	2

色
無色

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
キャップ	308066	CH-2 穴あき白キャップ	8	No.2

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
ST-16.5S・ST-16.5M・ST-16.5L・ST-スピッチグラス10ml	-	-	メラミン樹脂

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
パッキング	308271	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用ブチルパッキン	-	-

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
C/KC/CH-2用(14.6φ・3.0t)	-	ブチルゴム	-

■その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円／個)
308066	CH-2穴あき白キャップ	85
308081	C-2メラミン白ｷｬｯﾌﾟ	70
308091	KC-2フェノール黒キャップ	100
308271	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用ブチルパッキン	51
308231	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用シリコーンパッキン	63

■その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円／個)
308251	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE／ニトリルパッキン	96
308261	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE／シリコーンパッキン	169

■その他の組み合わせ

商品コード	商品名	価格(円／個)
119006	ST-16.5L本体のみ	225
119185	ST-16.5L＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ＞	346
119220	ST-16.5L＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	358
119235	ST-16.5L＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	391
119250	ST-16.5L＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	464
119326	ST-16.5L＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	376
119280	ST-16.5L＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	388
119295	ST-16.5L＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	421
119310	ST-16.5L＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	494