Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

強化硬質

ねじ口試験管＜ST＞

密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。
キャップをしたままでの遠心分離が可能。

ST-16.5M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞



商品縮尺図

ご注文コード：**119249**

販売価格：**513**円／組

■商品内容・規格

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

ガラス本体	単品コード	外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.	キャップ口径 O.T.D	容量	1本の重量	底型	キャップNo.
試験管本体	119005	16.5	125	1.2	11	8	15	16.9	丸底	2

色
無色

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D
パッキング	308261	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE／シリコーンパッキン	-

キャップNo.	適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
-	C/KC/CH-2用(14.6φ・3.0t)	-	フッ素PTFE/シリコーン	-

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
キャップ	308081	C-2 メラミン白ｷｬｯﾌﾟ	-	No.2

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
ST-16.5S・ST-16.5M・ST-16.5L・ST-スピッチグラス10ml	-	-	メラミン樹脂

■その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円／個)
308066	CH-2穴あき白キャップ	98
308081	C-2メラミン白ｷｬｯﾌﾟ	77
308091	KC-2フェノール黒キャップ	110
308271	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用ブチルパッキン	51
308231	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用シリコーンパッキン	80

■その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円／個)
308251	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE／ニトリルパッキン	103
308261	ST-16.5S・16.5M・16.5L･ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE／シリコーンパッキン	181

■その他の組み合わせ

商品コード	商品名	価格(円／個)
119005	ST-16.5M本体のみ	255
119184	ST-16.5M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ＞	383
119219	ST-16.5M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	412
119234	ST-16.5M＜ﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	435
119325	ST-16.5M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	416
119279	ST-16.5M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	445
119294	ST-16.5M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ﾆﾄﾘﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	468
119309	ST-16.5M＜ﾌｪﾉｰﾙ黒ｷｬｯﾌﾟ・ﾌｯ素PTFE/ｼﾘｺｰﾝﾊﾟｯｷﾝ＞	546
119405	ST-16.5M＜穴あきﾒﾗﾐﾝ白ｷｬｯﾌﾟ・ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｯｷﾝ＞	404